

С
А
М
Е
С

Химическая продукция для строительства и промышленности

Разработано специально
для профессионального
монтажа



SILMAC®

→ PROFESSIONAL

850/ 1000
МЛ

Монтажная пена профессиональная зимняя SILMAC® 65, 80

ВЫСОКАЯ ТЕРМО-
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙМАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД
ПЕНЫ: ДО 65/ ДО 80
ЛИТРОВОДНОРОДНАЯ МАССА,
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРНИЗКОЕ ВТОРИЧНОЕ РАСШИРЕНИЕ,
НЕ ДЕФОРМИРУЕТ КОНСТРУКЦИИ

Сфера применения:

- Монтаж и изоляция дверных и оконных проемов;
- Заполнение и герметизация пустот, щелей, трещин, стыков и швов;
- Термо- и звукоизоляция;
- Изоляция водопроводных труб и электрических проводов;
- Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ -18°C ДО +30°CУЛУЧШЕННАЯ
ФОРМУЛА

→ PROFESSIONAL

850/ 1000
МЛ

Монтажная пена профессиональная летняя SILMAC® 65, 80

ВЫСОКАЯ ТЕРМО-
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙОДНОРОДНАЯ МАССА,
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ
ПЛОТНОСТЬНИЗКОЕ ВТОРИЧНОЕ
РАСШИРЕНИЕ, НЕ ДЕФОРМИРУЕТ
КОНСТРУКЦИИМАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ПЕНЫ:
ДО 65/ ДО 80 ЛИТРОВ

Сфера применения:

- Монтаж и изоляция дверных и оконных проемов;
- Заполнение и герметизация пустот, щелей, трещин, стыков и швов;
- Термо и звукоизоляция;
- Изоляция водопроводных труб и электрических проводов;
- Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ +5°C ДО +35°CУЛУЧШЕННАЯ
ФОРМУЛА

SILMAC®

→ PROFESSIONAL

850/ 1000
МЛ

Монтажная пена профессиональная всесезонная SILMAC® 65, 80

ВЫСОКАЯ ТЕРМО-
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙНИЗКОЕ ВТОРИЧНОЕ
РАСШИРЕНИЕ,
НЕ ДЕФОРМИРУЕТОДНОРОДНАЯ МАССА,
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬБЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ
ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕМАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД
ПЕНЫ: ДО 65/ ДО 80 ЛИТРОВ

Сфера применения:

- Монтаж и изоляция дверных и оконных проемов;
- Заполнение и герметизация пустот, щелей, трещин, стыков и швов;
- Термо- и звукоизоляция;
- Изоляция водопроводных труб и электрических проводов;
- Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов;

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ -10°C ДО +35°CУЛУЧШЕННАЯ
ФОРМУЛА

→ MASTER

Всесезонная бытовая монтажная пена SILMAC® MASTER 65

ВЫСОКАЯ ТЕРМО-
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯПРОСТОТА
ПРИМЕНЕНИЯНЕ ДЕФОРМИРУЕТ
КОНСТРУКЦИИСТРУКТУРА ЗАКРЫТЫХ
ЯЧЕЕК БОЛЕЕ 90%ВСЕСЕЗОННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕМАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД
ПЕНЫ: ДО 65 ЛИТРОВ

Сфера применения:

- Монтаж и изоляция дверных и оконных проемов;
- Заполнение и герметизация пустот, щелей, трещин, стыков и швов;
- Термо- и звукоизоляция;
- Изоляция водопроводных труб и электрических проводов;
- Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ -10°C ДО +35°C1 ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБОЧКА-
АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ850
МЛ

SILMAC®

→ PROFESSIONAL

850
МЛ

Противопожарная монтажная пена профессиональная всесезонная SILMAC® B1

B1

КЛАСС ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ B1 (DIN
4102) EI 240, ГОСТ 59599-
2021
НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ, НЕ
ТЛЕЕТ ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ
ИСТОЧНИКА ПЛАМЕНИ



ВСЕСЕЗОННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ



ПОВЫШЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ,
ОДНОРОДНАЯ
МАССА



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛИНЕЙКА



ВЫХОД ПЕНЫ:
ДО 65
ЛИТРОВ

Сфера применения:

- Монтаж оконных и дверных проемов для приобретения огнестойчивости и дымонепроницаемости;
- Заделка зазоров в противопожарных преградах;
- Уплотнение коммуникационных сетей;
- Заделка щелей дымоходов;
- Термоизоляция в охлаждающих системах климатического оборудования.



ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ -10°C ДО +35°C



Цвет

ОГНЕСТОЙКАЯ

Клей-пена всесезонная полиуретановая SILMAC®

→ PROFESSIONAL

850
МЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛИНЕЙКА



УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ



НЕ ОСЕДАЕТ ПРИ
НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ



УВЕЛИЧЕННАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙ



УСТОЙЧИВОСТЬ К СТАРЕНИЮ,
ПЛЕСЕНИ, ВЛАЖНОСТИ

Сфера применения:

- Кладка перегородочных перекрытий из газобетонных, керамических и других блоков;
- Крепление теплоизоляционных плит;
- Крепление облицовочных материалов к стенам при наружных и внутренних работах;
- Заделка щелей между теплоизоляционными плитами.



ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ -10°C ДО +35°C



СУПЕР
АДГЕЗИЯ

SILMAC®

→ PROFESSIONAL

850
МЛ

Пена-цемент SILMAC®

ПЕРВИЧНОЕ СХВАТЫВАНИЕ
ЧЕРЕЗ 2 ЧАСАУВЕЛИЧЕННАЯ
АДГЕЗИЯМИНИМАЛЬНОЕ
РАСШИРЕНИЕЗАПОЛНЯЕТ
НЕРОВНОСТИНИЗКАЯ
ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬПРОСТОТА И СКОРОСТЬ
КЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Сфера применения:

- ✓ Возведение стен-перегородок из различных строительных блоков (газо- и пенобетонных, керамических, каменных и пр.)
- ✓ Монтаж шифера, плитки, внутренних и фасадных панелей из древесины и гипсокартона;
- ✓ Заполнение полостей и герметизация при монтажных и строительных работах.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ +5°C ДО +35°CВМЕСТО 25
КГ ЦЕМЕНТА

Очиститель монтажной пены SILMAC®


→ PROFESSIONAL

500
МЛВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬУДОБСТВО
ПРИМЕНЕНИЯЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОДАНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
(УДАЛЯЕТ ГРИБОК И
БАКТЕРИИ
С ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ)

Сфера применения:

- ✓ Удаление остатков незатвердевшей полиуретановой монтажной пены;
- ✓ Очистка монтажных пистолетов;
- ✓ Очистка поверхностей от продуктов на основе полиуретана (герметики, клеи, краски и пр.);
- ✓ Обезжиривание различных поверхностей.

ОЧИЩАЕТ И
ОБЕЗЖИРИВАЕТ

VOVA**CLASSIC****850
МЛ**

Пена монтажная профессиональная всесезонная VOVA CLASSIC 65

**ОДНОРОДНАЯ МАССА,
НЕ ДЕФОРМИРУЕТ****ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙ****ВЫСОКАЯ ТЕРМО-
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ****ВЫХОД ПЕНЫ:
ДО 65
ЛИТРОВ****НЕ ДАЕТ УСАДКУ
ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ**

Сфера применения:

- Заполнение и герметизация пустот, щелей, трещин, стыков и швов;
- Термо- и звукоизоляция;
- Изоляция водопроводных труб и электрических проводов;
- Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов.

**ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ -10°C ДО +35°C****БЮДЖЕТНАЯ ЛИНЕЙКА
ПРОДУКЦИИ****CLASSIC****850
МЛ**

Пена монтажная профессиональная летняя VOVA CLASSIC 65

**ОДНОРОДНАЯ МАССА,
НЕ ДЕФОРМИРУЕТ****ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙ****ВЫСОКАЯ ТЕРМО-
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ****ВЫХОД ПЕНЫ:
ДО 65
ЛИТРОВ****НЕ ДАЕТ УСАДКУ
ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ**

Сфера применения:

- Заполнение и герметизация пустот, щелей, трещин, стыков и швов;
- Термо- и звукоизоляция;
- Изоляция водопроводных труб и электрических проводов;
- Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов.

**ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ +5°C ДО +35°C****БЮДЖЕТНАЯ ЛИНЕЙКА
ПРОДУКЦИИ**

VOVA**X-PRO****850
мл**

Пена монтажная профессиональная **всесезонная** VOVA X-PRO 65+

**УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫХОД
ПЕНЫ: 65 + ЛИТРОВ****ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙ****ВЫСОКАЯ ТЕРМО-
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ****ОДНОРОДНАЯ МАССА,
НЕ ДЕФОРМИРУЕТ****ВЫСОКАЯ
ПЛОТНОСТЬ**

Сфера применения:

- Монтаж и изоляция дверных и оконных проемов;
- Заполнение и герметизация пустот, щелей, трещин, стыков и швов;
- Термо- и звукоизоляция;
- Изоляция водопроводных труб и электрических проводов;
- Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов;

**ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ -10°C ДО +35°C****УВЕЛИЧЕННЫЙ
ВЫХОД ПЕНЫ****X-PRO****850
мл**

Пена монтажная профессиональная **летняя** VOVA X-PRO 65+

**ОДНОРОДНАЯ МАССА,
НЕ ДЕФОРМИРУЕТ****ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙ****ВЫСОКАЯ ТЕРМО-
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ****УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫХОД
ПЕНЫ: 65 + ЛИТРОВ****ВЫСОКАЯ
ПЛОТНОСТЬ**

Сфера применения:

- Монтаж и изоляция дверных и оконных проемов;
- Заполнение и герметизация пустот, щелей, трещин, стыков и швов;
- Термо- и звукоизоляция;
- Изоляция водопроводных труб и электрических проводов;
- Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов;

**ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ +5°C ДО +35°C****УВЕЛИЧЕННЫЙ
ВЫХОД ПЕНЫ**

SILMAC®

→ MASTER

Санитарный нейтральный силиконовый герметик SILMAC® MASTER



ФУНГИЦИДНЫЕ
ДОБАВКИ



ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОТ -
45°C ДО +150°C



ПОВЫШЕННЫЕ КЛЕЕВЫЕ
СВОЙСТВА



НА ОСНОВЕ
100% СИЛИКОНА



ЭЛАСТИЧНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Сфера применения:

- ✓ Герметизация стыков и швов на кухонных столешницах;
- ✓ Герметизация стыка душевых кабин и стен;
- ✓ Герметизация соединений в канализационных и водных сетях;
- ✓ Герметизация мест примыкания умывальников к стенам;
- ✓ Герметизация мест примыкания сантехнического оборудования.



Цвета



СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДО 30 ЛЕТ



ЗАЩИТА ОТ
ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА



280
мл



→ MASTER

Нейтральный универсальный силиконовый герметик атмосферостойкий SILMAC® MASTER



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ ЛУЧАМ И
ВЛАГЕ



ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОТ -
45°C ДО +150°C



ПОВЫШЕННЫЕ КЛЕЕВЫЕ
СВОЙСТВА



НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ЗАПАХ



ЭЛАСТИЧНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Сфера применения:

- ✓ Герметизация стыков и швов при общестроительных и ремонтных работах;
- ✓ Герметизация водостоков, вентиляционных систем, кабельканалов;
- ✓ Герметизация соединений в канализационных и водных сетях;
- ✓ Герметизация оконных и дверных швов;
- ✓ Герметизация мест примыкания сантехнического оборудования.



Цвета



СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДО 30 ЛЕТ



СУПЕР
АДГЕЗИЯ



280
мл



SILMAC®

→ PROFESSIONAL



785 Г
560 Г
(прозрачный)

Силиконовый атмосферостойкий герметик SILMAC® 590



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛИНЕЙКА



ОТСУТСТВИЕ
КОРРОЗИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
МЕТАЛЛЫ



ЭЛАСТИЧНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ УФ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



УСТОЙЧИВ К ВЛАГЕ,
ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР И
МЕХАНИЧЕСКОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Сфера применения:

- Строительные и монтажные работы, где требуется долговечная и надежная герметизация в условиях экстремальных температур;
- Герметизация стыков и швов при общестроительных и ремонтных работах;
- Герметизации швов в фасадных конструкциях, оконных и дверных проемах.



Цвета



ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТ -60°C ДО +150°C



СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДО 30 ЛЕТ

→ CONSTRUCTION



590
МЛ

Силиконовый атмосферостойкий герметик для общестроительных работ SILMAC® CONSTRUCTION (нейтральный)



НА ОСНОВЕ
100% СИЛИКОНА



ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ:
0,8 МПА



СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДО 30 ЛЕТ



ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ



УСТОЙЧИВ К УФ
ВОЗДЕЙСТВИЮ, ЭЛАСТИЧЕН И
ДОЛГОВЕЧЕН



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ
АДГЕЗИЕЙ К БОЛЬШИНСТВУ
МАТЕРИАЛОВ

Сфера применения:

- Герметизация при кровельных и фасадных работах;
- Герметизация стыков и швов при общестроительных и ремонтных работах;
- Герметизация водостоков и вентиляционных систем;
- Герметизация соединений в канализационных и водных сетях;
- Герметизация мест примыкания сантехнического оборудования



Цвета



ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТ -60°C ДО +150°C



ЧЕСТНЫЙ
ОБЪЕМ

SILMAC®

→ PROFESSIONAL

590/280
МЛ

Силиконовый клей-герметик нейтральный атмосферостойкий SILMAC® PROFESSIONAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛИНЕЙКАПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ:
1,10 МПаПОВЫШЕННЫЕ
КЛЕЕВЫЕ СВОЙСТВАУСТОЙЧИВОСТЬ К УФ
ВОЗДЕЙСТВИЮ И
ЭКСТРИМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМЭЛАСТИЧНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬДВА ВИДА УПАКОВКИ:
ФАЙЛ-ПАКЕТ И КАРТРИДЖ

Сфера применения:

- Герметизация швов и стыков при кровельных, фасадных и прочих общестроительных работах;
- Швы структурного остекления;
- Герметизация швов между конструкционными изолированными панелями.

Цвета

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТ -60°C ДО +150°CСРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДО 50 ЛЕТ

→ PROFESSIONAL

590
МЛ

Профессиональный структурный однокомпонентный силиконовый клей-герметик SILMAC® ST

УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ ВОЗДЕЙСТВИЮУСТОЙЧИВОСТЬ К КИСЛОТНОЙ
И ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕНЕЙТРАЛЬНЫЙ
ЗАПАХПРЕВОСХОДНАЯ
АДГЕЗИЯСРОК СЛУЖБЫ
50 ЛЕТ

Сфера применения:

- Системы светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций с использованием структурного остекления (КОФС) и полуструктурного остекления (КОФПС) из алюминиевых профилей.
- Системы вентилируемых фасадов с использованием скрытого клеевого крепления или комбинированного способа крепления облицовочных панелей.

Цвет



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

SILMAC®

→ PROFESSIONAL

310
мл

Акриловый герметик SILMAC®

НЕ СОДЕРЖИТ
РАСТВОРИТЕЛЕЙШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОТ -60°C ДО +150°CУСТОЙЧИВ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮПОДХОДИТ ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ
МАТЕРИАЛОВ

МОЖНО ОКРАШИВАТЬ



Сфера применения:

- ✓ Ремонт и реставрация изделий из дерева;
- ✓ Реконструкция напольных покрытий;
- ✓ Герметизация напольных покрытий;
- ✓ Герметизация межплиточных швов;
- ✓ Герметизация соединений труб;
- ✓ Крепление декоративных элементов отделки.

Цвет

ПРОЧНЫЙ И
ДОЛГОВЕЧНЫЙ

→ PROFESSIONAL

7
кг

Акриловый паропроницаемый/ пароизоляционный герметик SILMAC®

НЕ СОДЕРЖИТ
РАСТВОРИТЕЛЕЙШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОТ -
60°C ДО +150°CУСТОЙЧИВ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮДОПУСКАЕТСЯ ДЕФОРМАЦИЯ
МОНТАЖНОГО ШВА НЕ БОЛЕЕ
15%ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ
МАТЕРИАЛОВ

Сфера применения:

- ✓ Создание внутреннего и наружного слоев монтажного шва в соответствии с ГОСТ 30971.
- ✓ Применяется в местах соединения оконных блоков (включая балконы), дверных блоков и входных групп, а также витражных конструкций в стенах отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства.

Цвет



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

SILMAC®

→ PROFESSIONAL



Высокотемпературный нейтральный силиконовый герметик SILMAC® HT 350



ЭЛАСТИЧНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ В
ЭКСТРИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ



ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОТ -60°C ДО +250°C



ПОДХОДИТ ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ
МАТЕРИАЛОВ



УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ ВОЗДЕЙСТВИЮ
И ЭКСТРИМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ



УСТОЙЧИВОСТЬ К МОЮЩИМ,
ЧИСТЯЩИМ СРЕДСТВАМ,
МАСЛАМ И БЕНЗИНУ

Сфера применения:

- ✓ Герметизация при ремонте автомобилей;
- ✓ Ремонт насосов, промышленных печей и моторов;
- ✓ Герметизация стыков в дымоходах и вентиляционных системах.
- ✓ Ремонт систем отопления;
- ✓ Ремонт кухонного оборудования.

Цвет



ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ДО 350°C
ПРИ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ
НАГРЕВЕ

VOVA

→ CLASSIC



Санитарный силиконовый герметик VOVA



ВОДОСТОЙКОСТЬ



ФУНГИЦИДНЫЕ
ДОБАВКИ



НА ОСНОВЕ
100% СИЛИКОНА



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
РАБОТ



ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ЧИСТЯЩИХ И МОЮЩИХ
СРЕДСТВ

Сфера применения:

- ✓ Герметизация стыков и швов на кухонных столешницах;
- ✓ Герметизация стыка душевых кабин и стен;
- ✓ Герметизация соединений в канализационных и водных сетях;
- ✓ Герметизация мест примыкания умывальников к стенам;
- ✓ Герметизация мест примыкания сантехнического оборудования.

Цвета



ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И
ГРИБКА

VOVA



CLASSIC



280
мл

Универсальный силиконовый герметик VOVA



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



НА ОСНОВЕ
100% СИЛИКОНА



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ
МАТЕРИАЛОВ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ
РАБОТ

Сфера применения:

- ✓ Герметизация стыков и швов при общестроительных и ремонтных работах;
- ✓ Герметизация водостоков, вентиляционных систем, кабельканалов;
- ✓ Герметизация соединений в канализационных и водных сетях;
- ✓ Герметизация оконных и дверных швов;
- ✓ Герметизация мест примыкания сантехнического оборудования.



Цвета



ОБЩЕДОСТУПНАЯ БЮДЖЕТНАЯ
ЛИНЕЙКА



CLASSIC



280
мл

Нейтральный силиконовый герметик VOVA



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
И ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



НА ОСНОВЕ
100% СИЛИКОНА



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ
МАТЕРИАЛОВ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАПАХ



ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И УФ ЛУЧЕЙ;



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
РАБОТ

Сфера применения:

- ✓ Герметизация стыков и швов при общестроительных и ремонтных работах;
- ✓ Герметизация водостоков, вентиляционных систем, кабельканалов;
- ✓ Герметизация соединений в канализационных и водных сетях;
- ✓ Герметизация оконных и дверных швов;
- ✓ Герметизация мест примыкания сантехнического оборудования.



Цвета



ОБЩЕДОСТУПНАЯ БЮДЖЕТНАЯ
ЛИНЕЙКА

VOVA

→ X-PROFESSIONAL



390 г

Клей монтажный сверхсильный VOVA



СВЕРХСИЛЬНЫЕ
КЛЕЕВЫЕ СВОЙСТВА



ВЫСОКАЯ ПЕРВИЧНАЯ
СИЛА СХВАТЫВАНИЯ: 100
КГ/М².



БЫСТРОДЕЙСТВИЕ



ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОТ -45°C ДО +150°C.



ПРОСТОТА
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Сфера применения:

- Установка тяжелых элементов декора;
- Установка подоконников и дверных рам.
- Приклеивание стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, изоляционных панелей, плинтусов.
- Сборка деревянных конструкций, возведения ненесущих перегородок.

Цвет



СУПЕР
АДГЕЗИЯ

→ CLASSIC

600
мл

ПРОИЗВЕДЕН
В СООТВЕТСТВИИ
С ISO 14001 И ISO
9001



СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ Р 59523-2021,
СТАНДАРТУ ISO 11600 25 F



МОЖНО ОКРАШИВАТЬ



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ
К СТАРЕНИЮ И МЕХАНИЧЕСКИМ
ПОВРЕЖДЕНИЯМ



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К БОЛЬШИНСТВУ
МАТЕРИАЛОВ



ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Сфера применения:

- Герметизация подвижных швов в бетонных полах;
- Герметизация деформационных и температурных швов на фасадах зданий;
- Герметизация мембран при кровельных и фасадных работах;
- Герметизация примыканий и внешних швов вентилируемых фасадов;
- Ремонт трещин на штукатурных фасадах, заполнение швов газобетонных блоков.



СУПЕР ПРОЧНЫЙ

Цвета



SILMAC®

→ PROFESSIONAL

GUN-1



Пистолет для монтажной пены и клея SILMAC® GUN-1

Сфера применения:

- ✓ Профессиональная линейка
- ✓ Высокая надежность: корпус и игла из нержавеющей стали;
- ✓ Удобная ручка и спусковой крючок;
- ✓ Латунное сопло с никелированным покрытием.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

→ PROFESSIONAL

GUN-2



Пистолет для монтажной пены и клея SILMAC® GUN-2

Сфера применения:

- ✓ Удобный профессиональный инструмент для точного нанесения монтажной пены и для заполнения швов, щелей, пустот;
- ✓ Тефлоновая вставка в спусковом механизме для плавного хода;
- ✓ Металлический корпус;
- ✓ Металлический спусковой крючок;
- ✓ Пластиковая эргономичная рукоятка;
- ✓ Металлический адаптер;
- ✓ Игольчатый и шариковый клапаны из нержавеющей стали;



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

SILMAC®

→ PROFESSIONAL



Пистолет SILMAC® 15

Сфера применения:

- ✓ Алюминиевый корпус 600 мм под герметик в фольгированной упаковке объемом 600 мл;
- ✓ Предназначен для стандартных герметиков в фольгированной тубе;
- ✓ Обеспечивает аккуратное и равномерное нанесение за счет носика-шприца;
- ✓ Усиленный нажимной поршень и металлический корпус;
- ✓ Эргономичная рукоятка;

→ PROFESSIONAL



Пистолет SILMAC® 9

Сфера применения:

- ✓ Полуоткрытый для пластиковых туб объемом 300 мл;
- ✓ Создание внутреннего и наружного слоев монтажного шва в соответствии с ГОСТ 30971;
- ✓ Применяется в местах соединения оконных блоков (включая балконы), дверных блоков и входных групп, а также витражных конструкций в стенах отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства.

SILMAC®**СТАНДАРТ
ИНЖИНИРИНГ**

Официальный дилер бренда СИЛМАК
ООО «Стандарт Инжиниринг»
ИНН 7715848088, КПП 771401001,
125319 Город Москва, ул. Академика
Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1, помещение V,
комната 10
Т +7(499) 642-41-72 E info@std-eng.ru